



802 CB5

Смазка цепей на основе дисульфида молибдена

Описание:

Специально разработана для смазки конвейерных цепей, работающих в тяжелых условиях при экстремальных нагрузках, запыленности и высоких температурах.

Область применения:

- Санация старых цепей и конвейеров, очистка и смазка цепей при их восстановлении.
- Смазка тяговых цепей, передач при высоких нагрузках (погрузчик).
- Для печей в лесной промышленности, ДСП, лакокрасочной промышленности, термообработки посуды и т.д.
- Смазка в пыльной среде (карьеры, добыча, сельское хозяйство, зерноперерабатывающей промышленности, корма для животных, бумаги и т.д.).

Особенности:

Внешний вид – жидкости.

Цвет - темно-серый.

Плотность при 20°C - 0,902.

Температура воспламенения > 60 ° C.

Рабочая температура от -30°C - 230°C.

Инструкция по применению:

Перед употреблением хорошо взболтать. Смазка может быть нанесена по каплям, распылением, путем окунания или кистью.

Артикул /Упаковка:

Артикул 4802 А4, Аэрозоль 650 мл 12шт. в упаковке

Артикул 2802 i2,Бутылка 1 л 12шт. в упаковке

Артикул 2802 J1,Канистра 5 л 4шт. в упаковке

Артикул 2802 O5,Бочонок 60 л

www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)991-48-48;
8-985-365-99; 9-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru