



FTS 18

Испаряющееся пищевое масло для металлообработки
Прессование, изгибание, формовка, и т.д.

Определение:

Испаряющееся масло для металлообработки: изгибание, прессование, формовка, профилирование и резка для применения в пищевой и фармацевтической промышленности.

Преимущества:

- Соответствует требованиям для использования на материалах, используемых в пищевой промышленности (консервные банки, мясные контейнеры, банки для напитков и т.д.)
- Не окрашивает металл
- Может быть использовано для различных операций средних: формование и резка.
- Защищает от коррозии.
- Обладает значительной способностью быстрого охлаждения.
- Повышает скорость бездефектного производства.
- Может использоваться для работы с различными металлами: черными и цветными, алюминием, медью, чугуном, нержавеющей сталью и различными сплавами.
- Экономично благодаря своей эффективности при разных применениях.

Область применения:

Формование, резка, гибка, штамповка, профилирование, прокатка и т.д.

Производство упаковок для продуктов питания и непродовольственных упаковок, таких как контейнеры, банки и т.д.

Производство ковшей, аэрозольных баллонов, бюреток и т.д.

Также идеально подходит для многих промышленных применений.

Технические характеристики

Цвет - бесцветная

Плотность при 25 ° C - ASTM D 4052 - 0,77

Кинематическая вязкость при 40 ° C - ASTM D 445 - 1,3 мПа

Точка вспышки - ASTM D 56 - 61 ° C

Инструкции по использованию:

Готово к использованию.

Испаряющаяся смазка может быть применена путем подачи капли, распылением, с помощью кисти или валика.

Упаковки:

1 л контейнер x 1 шт в упаковке

5 л канистра x 1 шт в упаковке

20 л барабан x 1 шт в упаковке

200 л барабан x 1 шт в упаковке

www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;

8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru