



702 GRAPHENE

СУХАЯ ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА

Описание:

Сухая графитовая смазка является микронизированным спреем для легкого нанесения. Разработана для обработки поверхностей, для которых необходимо снижение коэффициента трения.

Преимущества:

- Химически инертен, не разлагается при высоких температурах.
- Является хорошим электропроводником.
- При нанесении образует идеально однородную сухую пленку.
- Снижает коэффициент трения, защищает детали против фреттинг-коррозии, предотвращает преждевременный износ, снижает риск повреждения из-за частичного или неполного захвата.
- Сухая смазка для металлов и пластмасс.
- Высокая адгезия на всех поверхностях.
- В отличие от обычных масел и жиров к GRAPHENE 702 не прилипает пыль.

Области применения:

- Атомная промышленность.
- Защита металлических и пластмассовых деталей от трения.
- Смазка в пыльной атмосфере (мука, песок, цемент, стекловата и т.д.).
- Смазка до (-70°C), не изменяет внешний вид и консистенцию при любых условиях. Сухая смазка замков. Мастерские, ремонт и т.д.

Особенности:

Внешний вид – быстро высыхающая жидкость.

Цвет - черный

Рабочая температура от -70 до 900° С.

Трение <0,05

Процент содержания графита в сухой пленке > 80%

Инструкция по применению:

Энергично встряхните аэрозоль перед использованием.

Артикул/Упаковка:

Артикул 4702 А4, Аэрозоль 650 мл, 12 шт. в упаковке

Артикул 6702А4, Аэрозоль 650 мл, 12 шт. в упаковке.



www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)991-48-48;
8-985-365-99; 9-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru