



L 305

Пищевая синтетическая смазка

Цепи, шестерни, бегуны, и т. Д.

Определение:

Синтетическая смазка, изготовлена из масел, специально отобранных за их эффективность и в сочетании с антикоррозийными и EP присадками.

Предназначена для смазки статических и динамических осей, направляющих, конвейеров, цепей, бегунов, элементов трансмиссии, функционирующих в условиях тяжелых нагрузок, высоких и низких температур и иным неблагоприятным воздействиям.

Преимущества:

Чистая, без запаха.

Обладает значительными смазывающими и противоизносными способностями.

Хорошая устойчивость к тяжелым нагрузкам.

Отличная стойкость к высоким и низким температурам: от -35°C до +135°C.

Не образует отложений в результате воздействия высокой температуры.

Водостойкая, выдерживает интенсивные мойки под высоким давлением.

Защищает от коррозии благодаря специальным добавкам, специально предназначенным для морской среды.

Хорошая защита от влажности.

Очень экономична, уменьшает частоту смазывания.

Тонкая устойчивая пленка.

Технические характеристики:

Внешний вид	жидкость
Запах	нет
Цвет	бледно-желтый
Плотность при 20°C: стандарт ASTM D4052	0.850
Точка вспышки: стандарт ASTM D56	>200°C
Рабочая температура	-35°C до +135°C

Инструкция по применению:

Нанести вещество с помощью щетки, методом погружения или распыления. Наносится на чистые и сухие поверхности.

Выждать определенное время для проникновения смазки во все зазоры перед использованием смазанных деталей.

Упаковка:

Аэрозоль 650 мл x 12 шт в упаковке

Канистра 5 л x 4 шт в упаковке

Сертификация:



InS H1 Registered No: 1795159



NSF H1 registration 140138

www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;

8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru