

<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА</b>	<b>298</b> <b>ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ</b>	FT1/027 Ред. 3 14/03/2003
------------------------------	--	------------------------------

**ФИКСАЦИЯ, БЛОКИРОВКА, ... БОЛТЫ, ГАЙКИ, ...  
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**  
**ОДОБРЕНО NSF 127971**

**1. ОПИСАНИЕ:**

Анаэробная смола для блокировки шпилек, гаек и винтов, предназначенная для соединений, которые должны разбираться при помощи стандартных инструментов. Состав соответствует требованиям действующим в продовольственной промышленности.

**2. ПРЕИМУЩЕСТВА:**

Хорошая ударная и вибрационная стойкость, предохраняет от коррозии. Средство наносится на 100% поверхностей. Высокая стойкость к маслам, холодной и горячей воде, пару, промышленным средам, промышленному газу и т.д. Разборка с помощью стандартных инструментов. Превосходная стабильность во времени.

**Экономична:** Флакон в форме V обеспечивает 100% использование смолы.

Один флакон в 50 г позволяет зафиксировать **500 болтов М10**.

Обеспечивает **великолепную герметичность** резьбы при нанесении средства в достаточном количестве.

**3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Техническое обслуживание и механические конструкции. Обеспечивает фиксацию и герметичность.

Рекомендуется для фиксации шпилек, болтов, гаек и т.д. **в любых механизмах, используемых в пищевой промышленности.**

Стопорит, фиксирует, блокирует, укрепляет все соединения.

**4. СВОЙСТВА:**

Вид..... вязкая жидкость  
 Вязкость ..... 500 - 700 имп/с.  
 Рекомендуемый зазор ..... < 0,25 мм.  
**Время схватывания на стали.....** <40 минут.  
 Разрыв на болтах М10 сталь (норма NFT 76-124) ..... >20 Нм.  
 Стойкость к температуре ..... от -50 до +150°C – 230°C без вибрации.  
 Полная полимеризация ..... 24 часа.

**5. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Готово к употреблению. Температура нанесения от +5 до +40°C.

Наносить средство на сухие и чистые поверхности, полностью заполнять зазоры.

Соединить детали и не трогать их во время схватывания.

**6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**

Минимум 18 месяцев в закрытой фабричной упаковке в сухом месте при температуре от 5 до 25°C.

**7. ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ:**

Раздражитель. Избегать попадания в глаза. Хранить в недоступном для детей месте.

**8. УПАКОВКА:**

Флакон на 50 мл по 6 (арт. : 1298F3)

*Компания «Орапи» не может предусмотреть все возможные случаи применения своей продукции и условий ее использования. Компания не несет никакой ответственности в случае ее неправильного использования и применения в специфических целях. Приведенная информация ни в коем случае не должна заменять предварительные испытания, необходимые для проверки соответствия продукции для каждого конкретного случая.*



ZI EST- 12, Avenue Pierre Mendès France- BP40- 69511 Vaux en Velin Cedex-  
Tel : 0 4. 78. 80.46. 70- Fax : 0.4. 72.04.58.91