



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ ХимТехо стайл



715 VERTRO

Пластифицирующий и защитный лак

Определение:

Пластифицирующий защитный лак. Защищает детали и изолирует их от воздействия влаги. Предназначен для защиты печатных плат и других электронных устройств, подверженных воздействию агрессивных сред.

Используется для обработки и защиты различных пористых материалов и металлов, подвергающихся воздействию агрессивных сред.

Преимущества:

Устойчив к воздействию УФ-лучей; не меняет цвет со временем.

Обеспечивает долгосрочную защиту всех металлов.

Устойчив к минеральными и синтетическим маслам.

Защищает от воздействия различных углеводов.

Гарантированно не содержит силикон.

Область применения:

Защита печатных плат, электронные и механические устройства, обмоток, соединений и т.п.

Защита документов, пластик, карты и т.д.

Обеспечивает длительную защиту от коррозии, царапин и граффити.

Защищает от агрессивных сред: влажности, соляного тумана, холода, тепла, ультрафиолетовых лучей, промышленных атмосфер, и т.п.

Герметизирует поры всех сплавов, металлов, бакелита и керамики.

Технические характеристики:

Внешний вид - блестящая поверхность

Цвет - бесцветный

Время сушки - от до 15 минут в зависимости от температуры и толщины покрытия

Прочность покрытия - не менее 1 года в нормальных условиях

Диэлектрическая постоянная - 100 кВ / мм

Содержание нелетучего вещества - > 15%

Рабочая температура - от -40 ° С до + 140 ° С

Инструкция по использованию:

Очистите детали подлежащие обработке очистителем ORAPI NDI. Затем распылить лак VERTRO на поверхность с расстояния 15 до 30 см, нанести кистью, или путем окунания.

Упаковка:

650 мл аэрозоль x 12

5 л канистра x 4