



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ ХимТехо стайл

728 ORAVER L 183

Сухая смазка

Определение:

ORAVER L183 - СМАЗОЧНЫЙ ЛАК на основе ПТФЭ (политетрафторэтилен).

Преимущества:

Значительно уменьшает коэффициент трения обработанных поверхностей. Особенно подходит для защиты поверхностей от износа при фреттинге и точечной коррозии.

Долгосрочная защита пластмасс с сохранением пластичности и адгезией. Образует на поверхности сухую высокоадгезивную пленку с чрезвычайно низким коэффициентом трения.

Пленка не окрашивается, является гидрофобной и липофобной, антипригарной и смазывающей.

Химически инертный материал.

Лаковая пленка трудно удаляется с обработанной поверхности, ввиду высоких адгезивных свойств материала.

Применяется на всех материалах: металлах, пластмассах, дереве, стекле.

Область применения:

СМАЗКА: различные небольшие подвижные детали, требующие сухой смазки - направляющие, контакторы, пластиковые или металлические соединители.

Эта сухая смазка отлично подходит для использования в пыльных средах, поскольку частицы никогда не прилипают к обработанным поверхностям, что никогда не бывает при использовании масла и смазки.

Особенности:

Внешний вид / цвет - Лак слегка непрозрачный

Коэффициент трения (показательный) ... - 0,07

Рабочая температура - 125 ... + 250 ° C

плотность - 0,9

Инструкции по использованию:

Встряхните перед использованием. Нанести на чистую, сухую поверхность. Может применяться путем погружения деталей или распыления.

Время сушки перед началом использования от 6 до 24 часов.

Может быть разбавлен растворителем ORASOLV A-568, чтобы сделать более тонкий слой.

Упаковки:

1 кг

5 л