



BLOCK ROULEMENT

Фиксация и блокировка подшипников, втулок, шкивов

Описание:

Анаэробная смола для блокировки и фиксации деталей: втулок, подшипников, стержней, для которых есть необходимость в разборке стандартными инструментами.

Преимущества:

- Укрепляет и повышает надежность соединений.
- Устойчива к ударам и вибрации, защищает от коррозии.
- Устойчива к маслам, углеводородам, горячей и холодной воде, пару, промышленным жидкостям и газу.
- Стабильна в течение долгого времени.
- Возможна разборка склеенных деталей при помощи стандартных инструментов.
- Экономические: использование 100% флакона.
- Обеспечивает максимальное уплотнение при достаточном количестве материала между двумя деталями.

Области применения:

Техническое обслуживание и сборка механических узлов. Крепление и уплотнение. Рекомендуются для фиксации втулок, подшипников, шкивов при зазоре $< 0,05$ мм.

Особенности:

Внешний вид - красная жидкость

Рабочая температура - от -60 до 150°C ; $+ 230^{\circ}\text{C}$ на пике.

Вязкость - 100-200 сСт

Рекомендуемый максимальный зазор – не более 0,05 мм.

Время затвердевания на стали – от 10 до 25 минут.

Прочность на сдвиг - более 15 Н/мм²

Инструкция по применению:

Готов к использованию. Температура применения - от $+5$ до $+ 40^{\circ}\text{C}$. Нанести клей на сухую и чистую поверхность (рекомендуемый очиститель - ORAPI 016 – 3141). Собрать детали, выдержать 10-15 минут до полного схватывания. Для более быстрого схватывания или при более низких температурах используйте АКТИВАТОР 3140.

Упаковка:

Артикул 1318 F3 x 6 флакон 50 мл