



LM 50

Консистентная паста на основе графита
Противозадирная, электропроводящая монтажная паста

Определение:

Смазочная паста с очень высоким содержанием графита для смазки и сборки.

Эта паста является отличным противозадирным продуктом. Электропроводность пасты обеспечивается высоким содержанием графита.

Преимущества:

- Устойчивость при высоких температурах.
- Облегчает сборку и разборку, обкатку узлов и механизмов
- Обеспечивает смазку в пыльной среде.
- Способствует подгонке собираемых деталей и частей.
- Смазка электропроводящих узлов и соединений.

Область применения:

Болты головки блока цилиндров, болты и прокладки коллектора, прокладки фланцев, клапаны, горелки, роликовые низкоскоростные подшипники, подшипники скольжения и многое другое.

Смазывание механизмов, работающих в условиях высоких температур.

Тормозные системы для снижения уровня шума.

Кузнечно-литейные инструменты.

Технические характеристики:

Цвет - серый / черный

Плотность (NFT 60-101) - 1.6

Пенетрация (NFT 60-132) - 260/295

NLGI класс - 2

Температура каплепадения (NFT 60-102) - нет

Рабочая температура - от -40 до + 900 ° C (сухая смазка)

Содержание графита - > 50 %

Инструкции по использованию:

Очень легко наносится с помощью кисти. Перед нанесением смазки очистить и обезжирить детали.

Упаковки:

1 кг банка x 6 шт

www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;

8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru

