



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ
ХимТекo стайл

TUBELOCK EXTRA 077



Описание:

Универсальный однокомпонентный анаэробный клей для заглушки металлических труб с резьбой, фитингов. Эффективен для всех типов металлов при низком и высоком давлении.

Преимущества:

- Однокомпонентный, чистый, простой в использовании и не токсичен.
- Заменяет пасты, ленты. Не засоряет фильтры.
- Подходит для уплотнения металлической резьбы на металлах всех видов: латунь, сталь, нержавеющая сталь и т.д.
- Подходит для конических и цилиндрических соединений до 8 см.
- Защищает от коррозии.
- Можно разобрать с помощью стандартных инструментов.

Область применения:

- Уплотнение на трубах с горячей и холодной водой, растворителями, маслами, хладагентами, топливом.
- Уплотнение для сжатого воздуха и газов. Системы отопления, санитарные комнаты, кондиционер, гидравлические, пневматические системы, автомобили.
- Герметизация и соединение корпуса, фланцев, прокладок, подверженных вибрации.
- Не подходит для герметизации гликоля и гликолевой воды (солнечные батареи).

Особенности:

Внешний вид - тиксотропная паста.

Цвет - желто-оранжевый.

Непрерывная рабочая температура от -60 до +150°C (200°C пиковая температура).

Время отверждения при 20°C <5 минут на меди и ее сплавах; от 2 до 10 минут на стали; <30 минут на нержавеющей стали.

Время отверждения при 40°C <2 минуты на меди и ее сплавах; от 1 до 5 минут на стали; <10 минут на нержавеющей стали.

Инструкция по применению:

Готов к использованию. Температура нанесения: от +10 до + 40°C. При температуре <10°C необходимо использовать АКТИВАТОР 3140. Нанесите клей на чистую сухую поверхность, чтобы полностью заполнить промежутки. Клей тщательно наносят на поверхность от 3 до 5 нитей по всей окружности. Для более быстрого отверждения на нержавеющей стали и обработанных металлов используют активатор.

Упаковка:

Упаковка картридж (аккордеон) 50 мл бшт. в упаковке.