



680 СТ 140

Многоцелевая литиевая жидкая пластичная смазка

EP 0-00

Описание:

СТ 140 литиевая универсальная многоцелевая смазка высокого качества для использования в коррозионных условиях работы и в условиях тяжелых нагрузок.

Преимущества:

- благодаря своей консистенции может применяться в системах централизованной смазки
- обладает противоизносными и антиоксидантными свойствами
- имеет высокую адгезию по отношению к металлу
- обладает повышенной устойчивостью к воздействию воды и пыли
- обладает наилучшим соотношением цены / качества в сравнении с другими смазками, имеющими схожее назначение.

Область применения:

Шариковые, роликовые, игольчатые подшипники, цепи, инженерное оборудование, функционирующее в тяжелых условиях, шлюзовые ворота, очистные сооружения и т.п.

Общая смазка в автомобильной промышленности.

Смазка шасси, сельскохозяйственной и строительной техники.

Может использоваться для защиты металлических деталей от коррозии.

Особенности:

Цвет	светло-желтый
Рабочая температура	-40°C + 165°C.
Температура каплепадения (NFT 60-102)	185°C
Класс NLGI	0-00
DN фактор	> 350 000
EMCOR тест (NFT 60-135)	0
Тест на 4х шариковой машине трения нагрузка сваривания (ASTM D 2596)	315 кг

Инструкция:

Очистить и обезжирить детали перед нанесением смазки.

Артикул/упаковка:

3680 S1 Ведро 5 кг x 2

3680 O2 Бочонок 25 кг x 1

3680 O4 Бочонок 50 кг x 1

3680 U1 Бочка 180 кг x 1