



## 600 TM 900S

### ПРОТИВОЗАДИРНАЯ СМАЗКА НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ.

Облегчает проведение демонтажных работ, предотвращает заедание движущихся деталей. Может быть использована везде, где есть риск истирания и коррозии контактных поверхностей, высокотемпературная.

Содержит особый тип основы и мелко измельченную медь.

Этот состав обладает отличной электрической и температурной проводимостью. Может использоваться для смазывания контактов.

Области применения:

- На сталелитейных заводах, со сталеразливочными ковшами.
- На металлургических заводах,
- Обработка инструментов.
- Стекольная, кирпичная, цементная промышленность.

Примечание: используется только в статичных соединениях или при очень медленных движениях.

Смазка предназначена для использования при высоких температурах, условия высокой влажности, при медленных движениях механизмов.

Нанести смазку на предварительно очищенные детали тонким слоем. Использовать непосредственно перед сборкой, либо в процессе работы.

Аэрозоль, хорошо встряхните перед использованием.

Облегчает процесс сборки и разборки даже после нескольких лет эксплуатации.

Цвет медный

Температура от -200 до +1100°C(сухая смазка)

Стандарты MIL A 097

Артикул/упаковка

- 4600 A4 Спрей 650 млx12
- 3600 T4 Тюбик 200г x12
- 3600 C4 Картридж 410г x12
- 3600 B7 Банка 1кг x6
- 3600 O2 Банка 25кг x1
- 3600 O4 Банка 50кг x1
- 3600 U2 Бочка 180кг x1



[www.orapi.org](http://www.orapi.org)

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;  
8-925-001-64-42. E-MAIL: [zakaz@himteco.ru](mailto:zakaz@himteco.ru) ; [info@himteco.ru](mailto:info@himteco.ru)