



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ
ХимТехо стайл

ORASOLV S1

Очистка смолы и чернил

Высокая температура вспышки

ИКВ > 150

Определение:

Высококачественный очиститель для обезжиривания и удаления чернил, остатков клея и клейкой ленты, смолы.

Преимущества:

Не содержит восстановленных растворителей.

Биологически разлагаемый на 70% за 28 дней в соответствии со стандартом OCDE 301F.

Соответствует требованиям законодательства Европейского сообщества (без хлор- и фторсодержащих растворителей), не содержит ароматических соединений.

Очень быстрое испарение после обдува.

Глубоко проникает в поверхность и прекрасно удаляет остатки жира и масел.

Не вызывает окисления черных металлов после высушивания.

Без обдува оставляет легкую жирную антикоррозийную пленку, которая хорошо подходит для операций последующей механической обработки.

Высокая температура вспышки гарантирует безопасность пользователя.

Глубоко проникает и полностью растворяет жирные отложения и осадок.

Не вызывает окисления черных металлов после высыхания продукта.

Области применения:

Удаление печатной краски и пятен от маркеров.

Удаление остатков стикеров со стеклянных, пластиковых и металлических поверхностей.

Удаление налипаний с полотна пилы.

Чистка лезвий резальных машин.

Чистка и смазка ножниц для резки клейкой ленты.

Средство специально предназначено для быстрого и полного обезжиривания всех механических частей и металлических поверхностей: Чистка блоков двигателя, плоскостей контакта, обмоток электрических двигателей (демонтированных).

Технические характеристики:

Внешний вид - прозрачная жидкость

Цвет - бесцветный

Запах - характерный

Плотность при 20 °С - 0,952
Точка возгорания - > 80 °С
Скорость испарения (внутренний стандарт) - 0,2
Диэлектрическая прочность > 40 000 В

Инструкции по использованию:

Используется в чистом виде без нагревания. Наносится кистью, тканью, путем погружения или в в установке для мойки.

Упаковки:

1 л x 12 шт

5 л x 4 шт

20 л x 1 шт

200 л x 1 шт