



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ ХимТехо стайл

822 ESIL 10/10

Антиадгезионное покрытие с силиконом на водной основе.

Определение:

Антиадгезионное покрытие, разделительный агент, смазка на водной основе.

Преимущества:

Не оставляет пятен, разводов, ореолов и смолистых остатков.

Не прилипает, не пенится.

Максимальная эффективность достигается при нанесении тонкого слоя.

Отличные водоотталкивающие свойства.

Может применяться на металле, пластике и дереве.

Невоспламеняющийся и без запаха.

Области применения:

Для извлечения из форм изделий из полиамидов, полиэфиров, полиуретанов, эпоксидных смол, резины, ABS и т. д.

Смазка металл / металл, металл-пластик, пластик-пластик, дерево / металл, картон, ПЭТ, ПЭ, ПП и т. д.

Смазка конвейеров в различных отраслях промышленности, в том числе сельскохозяйственной, пищевой промышленности и т. д.

Может использоваться на многих этапах при производстве изделий из пластмасс.

Антиадгезив для бетона, цемента, смолы, битума, полимеров и т. д.

Смазка каучуков и пластмасс для облегчения монтажа

Обработка штампов и игл в текстильной промышленности.

Технические характеристики:

Аспект - белая жидкость (эмульсия)

Рабочая температура - + 5 ° C до + 210 ° C

Плотность - прил. 0,991

pH - 9.7

Сухое вещество - 39-41%

Инструкции по использованию:

Распылите ровный и тонкий слой на обрабатываемые детали и при необходимости повторите операцию.

Может наноситься кистью, путем погружения или распыления.

Используется в чистом виде или в разбавлении, в зависимости от применения. При разбавлении необходимо использовать мягкую воду, полученную эмульсию необходимо регулярно размешивать .

Упаковки:

5-литровый контейнер x 4

20 л барабан x 1