



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ

ХимТекo стайл



7042 GRAPHITE WB

СУХАЯ СМАЗКА НА ОСНОВЕ ГРАФИТА

НЕ ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ, НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

GRAPHITE WB представляет собой коллоидную дисперсию микронизированного графита, разработанную для использования в качестве предварительной обработки при сверлении, ковке и для смазки различных механизмов.

Формирует сухую пленку с фиксированным размером независимо от изменения температуры, в отличие от традиционной смазки и масла.

Этот продукт на водной основе не имеет запаха, негорючий и нетоксичный.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Поставляется готовой к использованию в форме коллоидной дисперсии чистого графита.

Оставляет гладкую и однородную пленку, которая прилипает к поверхностям.

Не вызывает коррозии, предотвращает окисление поверхности и синее обесцвечивание заготовок.

Выдерживает истирание и смазывает резьбовые детали при линейных или вращательных движениях.

Облегчает сборку и обеспечивает безопасный демонтаж.

Пленка быстро сохнет.

Не притягивает пыль.

Не липнет, не окрашивается.

Обеспечивает флюсование металла и продлевает срок службы матриц.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ковка и горячая штамповка любого типа металла.

Смазка пресс-форм, матриц, заготовок, инструментов и т. д.

Защита инструмента при хранении.

Подходит для использования при необходимости соблюдения стандартов для атомной промышленности.

Смазка в пыльных средах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние	дисперсия
Цвет	черный
Характер сухой смазки	графит
Плотность	1.09
Рабочая температура	-70 ° С до + 900 ° С
Температура возгорания	нет
Вязкость	12,5 сП при 20 ° С
Размер частиц	<10 мкм
рН	11,4
Содержание графита	> 12,5%

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Встряхните контейнер перед использованием.

Перед нанесением очистить и высушить детали.

Равномерно нанесите тонкий слой продукта кистью или распылением.

Излишки продукта удаляются мягкой тканью.

Для использования в тяжелых условиях применяйте два или три слоя, высушивая каждый слой.

УПАКОВКА

Аэрозоль 650/400 мл X 12 шт.