



322 ETANCHELOCK

Герметичное уплотнение

Описание:

Анаэробная смола для фиксации мелких деталей, гаек и винтов, уплотнения металлических резьбовых соединений.

Смола проникает через мелкие трещины, отверстия и полимеризуется.

Преимущества:

- Хорошая стойкость к ударам и вибрации, защищает от коррозии.
- Очень устойчива к маслам, углеводородам, горячей и холодной воде, пару, промышленным жидкостям и газам и т.д.
- Превосходная стабильность в течение долгого времени.
- Обеспечивает абсолютную герметичность резьбы, если смола правильно распределена между поверхностями.

Область применения:

- Торможение, фиксация и герметизация.
- Рекомендуются для тормозных дисков, винты, гайки, любых механических деталей.
- Тормоза, блоки, узлы.

Особенности:

Внешний вид – зеленый.

Очень текучая жидкость.

Рабочая температура от -60 до +150°C.

Время схватывания на стали от 10 до 25 минут.

Полная полимеризация - 24 часа.

Инструкция по применению:

Готов к использованию. Температура применения: от +10 до + 40°C. Нанести герметик, чтобы он полностью заполнил всю окружность резьбы или полностью закрыл поверхность. Для более быстрого монтажа возможно использование активатора.

Упаковка:

Артикул F3 1322, флакон 50 мл бшт. в упаковке

Артикул F5 1322, флакон 250 мл 2шт. в упаковке