

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА	102 СИНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ (SEAL BLEU)	FT1/055 Ред. 5 11/03/2004
------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------

СИЛИКОНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

1. ОПИСАНИЕ:

Мастика – однокомпонентный эластичный клей на базе кремний-органических соединений (УКСУСНОКИСЛЫХ), для склеивания и обеспечения герметичности любых материалов.

2. ПРЕИМУЩЕСТВА

Хорошая прилегаемость ко всем материалам: дерево, агломераты, пробковое дерево, гипс, стекло, металлы, ПВХ, нержавеющая сталь и т.д.

Устойчивость к маслам, смазкам, алифатическим растворителям, влажности, разведенным кислотам. Большая упругость, устойчива к вибрации.

Превосходная прочность по истечении времени.

Экономична: Наносится тонкими слоями или лентой (один блок позволяет выполнить до 16 м уплотнения: диаметром 5 мм).

3. ОБЛАСТИ НАЛОЖЕНИЯ:

Склеивание и обеспечение герметичности электрических щитов, ламп и т.д.

Изоляция электрических проводов.

Любые уплотнения.

Обеспечение герметичности крышек, масляных картеров, обработанных или необработанных, даже со значительными зазорами.

4. СВОЙСТВА:

Вид тиксотропная **синяя** паста.

Запах уксусный.

Температура пикового действия от -65 до +250°С.

Температура непрерывного действия от -50 до +200°С.

Твердость 25 - 33 твердость по Шору А.

Образование пленки 10 минут.

Скорость полимеризации 2 - 5 мм/24 часа.

Вытягивание при разрыве 600%.

Восстановление упругости выше 70%.

Клейкость Практически мгновенная.

Окончательная прочность 24 часа.

5. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Готово к употреблению. Применяется с помощью ручного или пневматического пистолета.

Температура наложения: от +5 до +40°С.

Для склеивания наносить средство тонким слоем на чистые и сухие поверхности.

Перед соединением несколько секунд подержать на воздухе.

Для более сильного приклеивания использовать **ORAPI PRIMAIRE 4004**.

Чтобы получить не прилипающее уплотнение, слегка распылить на поверхности **ORATEN**.

6. ХРАНЕНИЕ:

18 месяцев в закрытой заводской упаковке, в сухом месте при температуре от 5 до +25°С.

7. ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ:

Предохранять глаза от контакта, хранить в недосягаемом для детей месте.

8. УПАКОВКА:

Блок по 310 мл по 12 в коробке (арт.: 1102C3) и тубик по 100 г по 12 в коробке (арт.: 1102T3).

Компания «Орапи» не может предусмотреть все возможные случаи применения своей продукции и условий ее использования. Компания не несет никакой ответственности в случае ее неправильного использования и применения в специфических целях. Приведенная информация ни в коем случае не должна заменять предварительные испытания, необходимые для проверки соответствия продукции для каждого конкретного случая.



*ZI EST- 12, Avenue Pierre Mendès France- BP40- 69511 Vaux en Velin Cedex-
Tel : 0 4. 78. 80.46. 70- Fax : 0.4. 72.04.58.91*