



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ

ХимТеко стайл

TRANSNET DEG3

Состав для удаления смолистых загрязнений

Описание:

TRANSNET DEG3 эмульгирует смолы для их последующего удаления с очищаемой поверхности.

Наличие в составе продукта поверхностно-активных веществ делает его очень эффективным при очистке тяжелых, застарелых битумных, нефтяных и т.п. загрязнений.

TRANSNET DEG3 представляет собой смесь органических растворителей, пригодных для операций очистки и обезжикивания, требующих короткого времени сушки. Он глубоко проникает в структуру загрязнителя подлежащего удалению.

TRANSNET DEG3 рекомендуется для очистки резервуаров для хранения нефти, оборудования и материалов, контактирующих с нефтью, битумом или дегтем, железнодорожных и автотранспортных цистерн, загрязненных нефтепродуктами или их производными.

TRANSNET DEG3 может использоваться на всех поверхностях, в том числе окрашенных

Применение / использование:

Прикладывают в течение 1 минуты при комнатной температуре.

Используйте в чистом виде или разведенным в 3-5 частях воды;

TRANSNET DEG3 применяется либо вручную с помощью кисти, губки или ткани, либо распылением.

Разбавляется и смывается холодной водой.

При работе с продуктом рекомендуется использовать защитные перчатки, устойчивые к воздействию растворителей.

Особенности:

Внешний вид: - прозрачная жидкость

pH: - Не применимо

pH, при 10 г / л: - Не применимо

Плотность при 20 ° С: - 0,87 +/- 0,02 г / см³

Точка замерзания: - -10 ° C

Точка вспышки: - 24 ° C

Цвет: - Бесцветный

Поверхностно-активные вещества, используемые при разработке нашей продукции соответствуют критериям биоразлагаемости, изложенные в Правилах ЕС п ° 648/2004 о моющих средствах.

Упаковки:

Упаковка 20 кг,

Упаковка 174 кг,

Упаковка 870 кг

Хранение:

Хранить продукт в закрытой упаковке в сухом месте.