



## LM 20

Консистентная паста на основе графита

Определение:

Смазочная паста для сборки и смазки.

Преимущества:

- Устойчива при высоких температурах.
- Облегчает сборку и разборку, обкатку механических узлов
- Обеспечивает смазку в пыльной среде.
- Оказывает помощь в сборе скорректированных частей.

Область применения:

Болты головки блока цилиндров, коллектора, болты и прокладки, прокладки фланцев, клапаны, горелки, роликовые подшипники низкоскоростные, подшипники скольжения и многое другое.

Смазывание механизмов, работающих в условиях высоких температур.

Технические характеристики:

Цвет - серый / черный

Плотность (NFT 60-101) - 1

Пенетрация (NFT 60-132) - 285/315

Точка каплепадения (NFT 60-102) - нет

Рабочая температура - -40 ° C до + 900 ° C (сухая смазка)

Содержание графита - 20%

Инструкции по использованию:

LM 20 очень легко наносится с помощью кисти. Перед нанесением смазки детали очистить и обезжирить.

Упаковка:

400 г картридж x 12 шт

1 кг банка x 6 шт

25 кг бочка x 1 шт

[www.orapi.org](http://www.orapi.org)

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;

8-925-001-64-42. E-MAIL: [zakaz@himteco.ru](mailto:zakaz@himteco.ru) ; [info@himteco.ru](mailto:info@himteco.ru)