



## ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ ХимТекo стайл

### 585 DECAPANT

#### Стриппер

##### Определение:

Чрезвычайно мощный промышленный очиститель, не содержит CMR вещества.

Мощный продукт для удаления особо стойких промышленных красок, герметизирующих материалов, граффити.

Предназначен для очистки от краски резервуаров, полов, оборудования и инструментов.

##### Преимущества:

Без CMR веществ, не содержит кислот.

Используется холодный продукт, на всех видах поверхностей, включая дерево, металл, цемент, и подходит для очистки от большинства типов краски.

Профессиональный продукт доступен для общего использования.

Не оказывает негативного воздействия на металлы и древесину.

Простой в использовании.

##### Области применения:

Очищает краску и лаки со всех поверхностей.

Можно использовать для удаления пластичных остатков, силиконовых прокладок, пигментов с литьевых форм для пластиков.

Очистка граффити.

Используется для плитки, бетона, дерева, металлов, стекла, камня, кирпича, мрамора и т.д.

##### Технические характеристики:

СОСТОЯНИЕ 1. АЭРОЗОЛЬ - пена

СОСТОЯНИЕ 2. БАНКА - гель

Цвет - белый

Плотность при 20 °C - 0,98

##### Направления использования:

Встряхнуть аэрозоль перед применением, очистить и высушить клапан после использования.

Использовать в хорошо проветриваемом помещении, нанести продукт равномерно на очищаемую поверхность.

Необходимо дать подействовать до появления пузырей краски (от 3 до 20 минут в зависимости от типа краски).

Очистите обработанные части шпателем.

При очистке застарелых загрязнений может потребоваться повторить процедуру несколько раз.

##### Упаковка:

650 мл, аэрозоль x 12 шт в упаковке

5 кг, банка x 4 шт в упаковке