



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ

ХимТекo стайл



G 105 X

Графитная смазка

Определение:

G105X - это жидкая смазка, специально разработанная для смазывания конвейеров и цепей, работающих в экстремальных условиях, при экстремальных нагрузках, в пыльных средах и при высоких температурах.

Преимущества:

- Содержит средства для очистки цепей: растворяет внешнюю и внутреннюю грязь.
- Противоизносная, выдерживает высокие нагрузки благодаря содержанию микронизированного графита. Обладает высокой проникающей способностью и высокими адгезивными характеристиками.
- Нейтрализует оксиды и ржавчину и защищает от последующего окисления.
- Водонепроницаемый; гидрофобный продукт. Выдерживает высокие температуры.
- Идеальная смазка для пыльных сред. Смазка длительного срока действия.
- Графит обеспечивает сухую смазку до 900 ° C. Не содержит силикона.

Области применения:

Восстанавливает старые цепи и конвейеры; Очищает и смазывает цепи.

Смазывает тяговые системы и цепи передачи при больших нагрузках, например, в вилочных погрузчиках.

Используется в гребных сушилках, печах (в деревообрабатывающей промышленности, производство ДСП, промышленные печи для красок, термическая обработка в производстве стекла и т. д).

Используйте для смазки в пыльных атмосферах, таких как карьеры, шахты, сельское хозяйство, зерноперерабатывающая промышленность, производство кормов, бумажная промышленность, нефтедобыча и т. д.

Технические характеристики:

Состояние - Жидкость

Цвет - Черный

Плотность при 20 ° C (ASTM D 4052) 0,950

Точка вспышки V C (ASTM D 56) - ...> 300 ° C

Содержание графита - ...> 15%

Тест 4 шара - ...> 500 кг

Рабочая температура -30 ° C + 240 ° C

Инструкция по использованию:

G105X можно наносить капельно, аэрозольно, замачиванием или кистью.

Нет необходимости чистить цепи и конвейеры перед нанесением продукта, так как продукт содержит чистящие средства.

Упаковка:

5 л x 4

20 л x 1