



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ

ХимТекос тайл



635 СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Многоцелевая неплавкая пластичная смазка

Определение:

Чистая универсальная смазка для различного применения

Преимущества:

- Допустим случайный контакт с пищевыми продуктами.
- Нетоксичная, чистая, не оставляет пятен.
- Хорошая термическая стабильность, нетекучая при перегреве.
- Высокоадгезивная, хорошая механическая стабильность.
- Защищает от коррозии и сульфатации.
- Подходит для использования со всеми материалами.
- Водонепроницаемая и кислотоустойчивая.

Область применения:

Смазка небольших приборов, рельс, фильтров, гидроцилиндров, замков, петель, клемм, бытовой техники, инструментов, небольших приводных цепей, при протяжке проводов через оболочки, резиновых деталей и уплотнителей, пластмассовых деталей.

Описание:

Цвет	полупрозрачный
Плотность при 20 ° С	0,9
Рабочая температура	- 30 до + 150 ° С
Температура каплепадения (НМТ 60-102)	отсутствует
Окисление меди (NFT 60-135)	1 б
Диэлектрическая прочность	>50 кВ

Инструкции:

Нанесите тонкий равномерный слой очищенные части механизмов.

Упаковка:

Аэрозоль, 650 мл x 12 шт в упаковке