



FILDUC 1879

универсальная смазочно-охлаждающая жидкость

Описание:

Смазочно-охлаждающая жидкость, готовая к применению в условиях экстремального давления. Применяется для всех операций резки, сверления, резьбы как для ручного, так и для автоматического использования.

Преимущества:

- Применяется для любых операций, инструментов и любого металла.
- Ослабляет захват и предотвращает поломки. Не содержит силикон.
- Обладает отличными смазывающими свойствами.
- Применяется в условиях сверхвысокого давления.
- Обладает антикоррозийными и противоизносными свойствами.
- Высоко адгезивные свойства на поверхностях и высокая прочность на сдвиг. Улучшает производительность. Уменьшает нагрев инструментов.

Области применения:

Предназначена для смазки режущих инструментов. Рекомендуется для нарезания резьбы, фрезерования, сверления, резки, распиловки и штамповки из нержавеющей стали. Не использовать на металлических или медных сплавах (есть риск образования пятен).

Особенности:

Внешний вид - вязкая жидкость.

Цвет - коричневатый.

Вязкость 40°C (ASTM D445) - 510 сСт.

Применение:

Нанести на кран, сверла, заготовки или другие детали перед началом операции. При необходимости повторить.

Для особых случаев на вертикальной или перевернутой поверхности – паста 886 - ВР 1800.

Упаковка:

Артикул 4859 x 12 А4 Аэрозоль 650 мл

Артикул 2 859 R1 x12 Бутылка 125 мл

Артикул J1 2 859 x 4 Канистра 5л

Артикул U2 2 859 x 1 Бочка 200 л



ORAPI ХимТехо стайл
WWW.ORAPI.ORG



111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74

8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru; info@himteco.ru