

OLDUC 1227 SF

Универсальное масло.

Описание:

Масло для нанесения на рабочие поверхности деталей, подвергающихся давлению, механической или автоматической обработке, включая детали из нержавеющей и углеродистых сталей.

Преимущества

Универсальное масло, подходит для большинства операций и инструментов.

Устраняет истирание и износ деталей.

Обладает хорошей смазывающей способностью.

Обладает антикоррозионными, противоизносными свойствами, хорошей адгезией ко всем поверхностям.

Повышает производительность. Высокая прочность на сдвиг.

Не содержит силикон. Не обладает запахом, не оставляет пятен.

Области применения

Предназначено для смазки режущих инструментов.

Предотвращает образование сколов и царапин.

Рекомендуется использовать при ударных работах, фрезеровании, сверлении, резке, распиловке, штамповке.

Особенности:

Внешний вид - прозрачная жидкость

Цвет - коричневый

Вязкость 40 ° C (ASTM D445) - 25 сСт

Плотность при 20 ° C (NF T 60 101) - 0,87

Инструкция по применению:

Наносить на детали перед началом операции.

При необходимости повторить.

Упаковка:

Бутылка 125 мл, артикул 2855 R1 x 12

Канистра 5 л, артикул. 2855 J1 x 4

Бочонок 60 л, артикул 2855 O5 x 1

