



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ

ХимТекo стайл



418 – THERMIQUE

Уплотняющая высокотемпературная паста

Определение:

Однокомпонентная, устойчивая к действию высоких температур масса для уплотнения, сращивания и герметизации.

Преимущества:

- Быстро уплотняет и клеит швы в зонах высоких температур
- Стойкая к действию большинства химикатов, в том числе масел, смазок, гидравлических масел.
- Пригодна для заполнения трещин и пустот на металле и бетоне.
- Эластичный продукт
- Состав уплотнителя не меняется до 1500°C.
- Обладает отличной, долгосрочной стабильностью
- Выдерживает температуру до 1500 °С без коробления.
- Готова к использованию.
- Не содержит асбеста

Область применения:

Стыковка и заполнения трещин, отверстий или отверстий в металле, камне и бетоне.

Печи, котлы, дымовые трубы, зонды, глушители и т.п.

Не следует использовать в контакте с водой или во влажных средах.

Технические характеристики:

Состояние	густая паста
Цвет	серый антрацит
Состояние после сушки	твердый продукт
База	силикат натрия
Плотность	1,65
Рабочая температура	-40°C + 1200 °C
Способность заполнения	от 5 до 15 мм