



## **324 ORAJOINT**

### **клей для резьбовых уплотнений**

Высокое сопротивление при высоких температурах.

#### Описание:

Универсальный анаэробный однокомпонентный клей для герметизации. Устойчив к воздействию агрессивных жидкостей и высоких температур. Позволяет сборки крепления с резьбой. После применения детали можно разобрать с помощью стандартных инструментов.

#### Преимущества:

- Однокомпонентный, чистый и простой в использовании.
- Заменяет бумажные прокладки и прочие нарезанные прокладки.
- Не засоряет фильтры. Защищает от коррозии.
- Обеспечивает немедленное уплотнение при низком давлении.

#### Область применения:

- Уплотнение труб с горячей и холодной водой, растворителями, маслами, топливом и т.д.
- Уплотнение корпусов, фланцев, фитингов, заглушек, болтов торможения, винтов, шпилек и т.д.

#### Особенности:

Состояние - тиксотропная красная паста.

Постоянная рабочая температура от -60 до + 180°C.

Время схватывания при 20°C:

- <10 минут на меди и ее сплавах;
- 15-35 минут на стали и сплавах.

Максимальное время полной полимеризации – до 24 часов при 25°C.

#### Инструкция по применению:

Готов к использованию. Температура применения от +5 до + 40°C. Нанести клей на чистую сухую поверхность так, чтобы полностью заполнить промежуток. Желательно не использовать детали до полного отверждения (в течение 24 часов).

#### Упаковка:

Артикул 1324 T2 x 6, туба 50 мл

Артикул Q4 1324 x 2, туба 200 мл

PMUC

Артикул 6324 T2 x 6, туба 50 гр