




ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ
ХимТехо стайл



743 СТ 143

Противозадирная смазка

Описание:

Многоцелевая литиевая смазка для сверхвысоких давлений, обладающая противозадирными свойствами.

Преимущества:

- содержит противозадирные присадки, обладает противоизносными и антиокислительными свойствами, не содержит тяжелых металлов.
- имеет высокую адгезию по отношению к металлу и хорошей устойчивостью к воде и пыли.

Область применения:

Идеально подходит для смазывания клапанов и кранов, линейных направляющих, подшипников, других горизонтальных поверхностей. Возможно применение в условиях сильной вибрации и при повышенных температурах для шариковых подшипников, подшипников скольжения, цепей. Также используется при общественных работах, обработки транспортных средств, сельскохозяйственного оборудования, электродвигателей. Выдерживает высокие нагрузки, повышенные температуры, высокую влажность.

Особенности:

Загуститель	литиевое мыло
Цвет	светло-желтый
Рабочая температура °С	-30°С + 165°С.
Температура каплепадения (NFT 60-102)	185°С

DN фактор	> 250000
Класс по NLGI	3
Тест на 4 шариковой машине трения нагрузка сваривания (ASTM D 2596)	315 кг
Пенетрация (NFT 60-132)	220-250
Антикоррозионный тест (EMCOR) (NFT 60-135)	0

Инструкция:

Очистить и обезжирить поверхность перед нанесением смазки.

Упаковка:

Артикул 3743 В7, банка 1 кг, 6 шт. в упаковке

Артикул 3743О4, бочка 50 кг