



### **SI 528**

Смазка и уплотнение  
Промышленные клапаны и прокладки

#### Определение:

Силиконовая паста для смазки и герметизации клапанов, кранов, шлифованных шеек и т.д. Изолирующая, нелипкая, водоотталкивающая и водонепроницаемая паста, изготовленная из силикона для сборки и различной смазки.

#### Преимущества:

- Антипригарная.
- Водонепроницаемая, высокоустойчивая к водным продуктам, нерастворимая даже при погружении.
- Смазочный материал, обеспечивает оптимальное скольжение соединений и обработанных поверхностей.
- Обладает повышенной стойкостью к окислению, действию растворителей, химических веществ.
- Усиленные диэлектрические характеристики даже в присутствии влаги.
- Высокая химическая инертность, не вызывает коррозию металлов (сталь, алюминий, медь, закаленная сталь, чугун и т.д.).
- Не повреждает пластмассы и резину.
- Абсолютно нейтральна.
- Защищает от коррозии и от попадания влаги и пыли.
- Защищает от гальванической коррозии.
- Не выделяет пары под вакуумом.
- На основе высоковязкого масла.

#### Области применения:

Изолирующий водоотталкивающий продукт.  
Уплотнительная паста для смазки клапанов, краны, шлифованных шеек и т.п.  
Электрооборудование, реле, разъемы, антенны и т.д. ...  
Клеммы аккумуляторных батарей, адаптеры и все оборудование, требующее водонепроницаемую защиту.  
Смазка при сборке деталей при незначительных зазорах. Облегчает скольжение.  
Смазка для металл / пластик, металл / резина и металл / металл.  
Обработка уплотнительных колец из резины.  
Проводящая смазка для теплопередачи и ультразвука.

Особенности:

внешний вид - бесцветная полупрозрачная

Класс NLGI - 3

Температура каплепадения - отсутствует

Испарение 24 ч при 200 °С - 2%

Проникновение 60 ударов при 25 °С - 225-250

Температура замерзания - <-50 °С

Рабочая температура - -40 до + 200 °С

Диэлектрическая прочность кВ / мм - 20

Диэлектрическая проницаемость при 25 °С (10<sup>2</sup> циклов / с) - 2,85

Объемное удельное сопротивление при 25 °С Ом / см - 1.10

Инструкция по применению:

Нанести смазку на тщательно очищенную поверхность.

Упаковка:

Туба, 100 г х 12 шт

Банка, 1 кг х 6 шт

Бочка, 25 кг х 1 шт

[www.orapi.org](http://www.orapi.org)

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;  
8-925-001-64-42. E-MAIL: [zakaz@himteco.ru](mailto:zakaz@himteco.ru) ; [info@himteco.ru](mailto:info@himteco.ru)