



643 PATE NB

Противозадирная «керамическая» паста

Определение:

Монтажная противозадирная паста известная как «керамическая смазка», может использоваться для монтажа различных деталей, резьбовых соединений, эксплуатируемых при очень высоких температурах, и

предназначена для использования на черных и цветных металлах.

Данный продукт соответствует требованиям EDF для атомных электростанций - PMUC 04-015.

Преимущества:

Смазка обеспечивает эффективную надежную защиту от ржавчины и коррозии контактов.

Она может использоваться для монтажа всех резьбовых деталей, шпилек, уплотнения резьбовых соединений.

После длительной эксплуатации (несколько лет), части могут быть демонтированы без каких-либо трудностей.

Область применения:

Смазка особенно рекомендуется для цветных сплавов, где возможно образование проблем химической совместимости с иными смазками.

Может использоваться в качестве теплопроводной смазки.

Характеристики:

Цвет - белый крем

Текстура - гладкая

Температура каплепадения - нет

Пенетрация при 25°C (NFT 60-132) - 265/295

Температура использования - -80 до +1400°C (сухой смазки)

Содержание хлора, серы, фтора - < 200 ppm

Режим работы:

Смазка наносится кистью или щеткой на чистые и обезжиренные детали.

Упаковка:

Туба 100 г х 12 шт

Коробка с кистью 250 мл х 6

Коробка 500 г х 6 шт

www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;

8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru