



SYG

Синтетическая паста на основе графита

Определение:

100% синтетическая смазка на основе графита для смазки и сборки.

Преимущества:

- Не оставляет следов графита при воздействии высоких температур;
- Отличная устойчивость к высокой температуре;
- Облегчает обкатку, монтаж и демонтаж;
- Обеспечивает смазку в пыльных условиях;
- Может безопасно использоваться в контакте с газами (за исключением кислорода).

Области применения:

Шпильки головки цилиндра, болты и прокладки коллекторов, фланцевые уплотнения, клапаны, горелки, низкоскоростные подшипники и подшипников скольжения и т.д.

Смазка механизмов, работающих при высоких температурах.

Особенности:

Внешний вид - пастообразный

Цвет - серый / черный

Плотность (NFT 60-101) - 1

Температура каплепадения - отсутствует

Класс NLGI - 2

Рабочие температуры - от -40 до + 900 ° C (сухая смазка)

Концентрация графита - 37%

Тест 4 шара - > 500 к

Инструкция по применению:

Нанести тонким слоем на предварительно очищенные и обезжиренные детали.

Упаковка:

Банка, 1 кг;

Барабан, 25 кг

www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;

8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru