



## ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ ХимТекостайл



### SITEF 2

#### Силиконовая смазка/тефлон

##### Описание:

Водонепроницаемая паста, изоляционная, смазывающая и антиадгезионная, с силиконовым маслом и PTFE для различного применения.

##### Преимущества:

Антипригарная.

Водонепроницаемая, превосходная устойчивость к воздействию воды, сильным кислотам и щелочам.

Смазочное масло, обеспечивающее оптимальное скольжение благодаря наличию микронизированных PTFE.

Обладает повышенной стойкостью к окислению, отличную стойкостью к действию растворителей, химических веществ.

Совместима с хладагентами.

Высокая химическая инертность, не вызывает коррозию металлов.

Применима на пластмассах и каучуках.

##### Область применения:

Рекомендуется в качестве продукта непромокаемой и изолирующей защиты.

Защищает от электролитической и гальванической коррозии.

Изоляция и уплотнение цепей и электрических и электронных компонентов.

электрооборудование, реле, разъемы, антенны и т.д.

Подходит для механизмов вакуумной смазки.

##### Особенности:

Внешний вид	полупрозрачный белый
Класс NLGI	2
Испарение в течение 24 часов при 200°C	3%
Проникновение 60 циклов при 25°C	225 -250
Замораживание	<-50°C
Температура	-60°C + 280°C
Диэлектрическая прочность кВ / мм	0
Диэлектрическая проницаемость при 25°C (10 <sup>2</sup> циклов/с) -	2,85
Объемное сопротивление при 25°C Ом/см	1,10

##### Инструкция по применению:

Наносить на очищенную поверхность.