



5820 COLZ EMUL

ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ БИТУМА И СМОЛЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Эмульгирующий высокотехнологичный очиститель на растительных компонентах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Все компоненты очистителя биоразлагаемы. Высокая температура вспышки гарантирует высокую степень безопасности.

Глубоко проникает и отлично растворяет жировые отложения и шлам. Не вызывает окисления черных металлов после сушки. Легко смывается водой. Обладает слабым запахом. Допускается случайный непреднамеренный контакт с пищевыми продуктами.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ОЧИСТКА

Предназначен для быстрого и полного обезжиривания механизмов и металлических поверхностей:

- Мощное средство для удаления смолы, сажи и всех ее производных.
- Очистка от остатков сгорания топлива (котлы, двигатели, ...) и углеводов
- Чистка и обезжиривание механических деталей автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники
- Обезжиривание и очистка загрязненных полов.

АНТИАДГЕЗИВНОЕ СРЕДСТВО

Рекомендуется и используется как антиадгезивное покрытие:

- Для нанесения материалов и транспортировки смолы и битума
- Строительные механизмы
- Для облегчения снятия опалубочных панелей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние	прозрачная жидкость
Цвет	светло-желтый
pH	нейтральный

Запах	легкий
Плотность при 20 ° С	0,88
Точка возгорания	> 150 ° С
ИКБ	80
ЛОС	0%

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОЧИСТКА

- Используется при обычной температуре нанесением щеткой на поверхность или погружением деталей.

- Нанести средство на очищаемые поверхности, оставить примерно на 30 минут:

- Протереть или смыть водой

В КАЧЕСТВЕ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА:

Развести в воде - на 1 часть очистителя добавить от 10 до 20 частей воды.

- Нанесите средство на очищаемые поверхности, оставьте примерно на 30 минут:

- Протрите или ополосните водой

В КАЧЕСТВЕ АНТИАДГЕЗИВА

- Нанести неразбавленный продукт на обрабатываемые поверхности перед началом эксплуатации.

УПАКОВКИ

Канистра 5 л x 4

Бочка 210 л x 1

Контейнер 1000 л x 1