



ORALUB 46
Универсальное масло

Описание:

Неорганическое масло, усиленное противоизносными, противозадирными и антикоррозионными присадками. Подходит для направляющих, зубчатых передач, турбин, гидравлических систем.

Преимущества:

- Обеспечивает высокую степень скольжения.
- Обладает высокой устойчивостью к тяжелым нагрузкам, высоким и низким температурам.
- Устойчива к воде и интенсивным мойкам под давлением.
- Обладает антикоррозионными свойствами.
- Благодаря специальным присадкам возможно использование в условиях морской среды.
- Предохраняет от влаги, не пачкает, не оставляет пятен.
- Не образует разрывов при смазывании погружением.
- Не загустевает под воздействием высоких температур.
- Высокий индекс вязкости.

Область применения:

- Специально разработана для смазки статических и динамических осей, ползунов, всех элементов трансмиссии в тяжелых условиях и при необходимости использования чистого продукта с хорошей производительностью.
- Смазка кабелей, насосов, моторов и гидравлических систем.

Особенности:

Состояние - жидкость.

Цвет – желтый.

Индекс вязкости – 103.

Температура застывания – (-18°C).

Инструкция по применению:

Наносить кистью, погружением или распылением на чистую поверхность.

Упаковка:

Артикул 2893 J1, канистра 5 л, 4 шт. в упаковке.

Артикул U2 2893, бочка 208 л

www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;

8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru