



A20 GRAPHITE

Определение:

A20 является коллоидной дисперсией микронизированного графита и разработана для использования в качестве предварительной обработки материалов при сверлении, ковке и смазки различных механизмов и форм.

Создает сухую пленку с фиксированными характеристиками независимо от изменений температуры, в отличие от традиционной смазки и масла.

Преимущества:

- Поставляется готовым к использованию, в виде коллоидной дисперсии чистого графита в растворителе.
- Формирует гладкую и однородную пленку, плотно прилипающую к поверхностям.
- Не вызывает коррозии, предотвращает окисление поверхности и синеву заготовок.
- Выдерживает истирание и смазывает резьбовые части при линейных и вращательных движениях.
- Облегчает сборку и демонтаж деталей, узлов и механизмов.
- Сформированная пленка быстро высыхает.
- Не сорбирует пыль.
- Не прилипает, не пачкает.
- Флюсует металл и увеличивает срок службы матриц.

Область применения:

- Ковка и горячая объемная штамповка любого типа металла,
- Смазка пресс-форм, матриц, заготовок, инструментов и т.д.
- Смазка в пыльной среде.

Технические характеристики:

Вид - дисперсия

Цвет - черный

Основное вещество - графит

Плотность - 955 кг / м³

Сера, хлор и фтор - <200 частей на миллион

Рабочая температура - -70 ° C до + 900 ° C

Инструкции по использованию:

Встряхните контейнер перед использованием.

Детали должны быть чистыми и сухими перед нанесением.
Равномерно нанесите тонкий слой продукта с помощью кисти или пневматической системы.
Удалите излишки мягкой тканью.
Для тяжелых условий эксплуатации нанести два или три слоя с промежуточной сушкой.

Упаковка:

Бутылка 1 л x 12 шт

Канистра 5 литров x 4 шт

www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;

8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru