



610 MOB 30

Монтажная паста

Описание:

Монтажная паста с высокой концентрацией дисульфида молибдена и высококачественного минерального масла. Обладает противозадирными свойствами.

Преимущества:

- Уменьшает трение и износ.
- Препятствуют истиранию деталей.
- Обеспечивает легкую разборку деталей при температуре до + 450°C.
- Совместим со всеми минеральными маслами, смазками.

Применение:

- Соединения, кулачки, направляющие, сальники.
- Значительно облегчает разбор примерзших и спекшихся деталей.
- Предварительная обработка прецизионных механических узлов (коленчатого вала двигателя, инструментов).
- Бурение, нарезка резьбы на специальных сталях.
- Смазка газовых кранов, клапанов, металлических бушелей, стеклянных, пластиковых поверхностей.

Не использовать в подшипниках, скорость которых превышает 300 оборотов в минуту.

Особенности:

Цвет - серо-голубой

Плотность при 15°C, кг/м³ (60-101 футов) - 1040

Температура каплепадения °C (NFT 60-102) - 150

Содержание MoS₂ > 30%

Рабочая температура от -60 до + 450°C.

Инструкция:

Нанести кистью на чистую сухую поверхность.

Упаковка:

Артикул 3610 T4 x 12 Туба 200 г

Артикул 3610 B7 x 6 Банка 1 кг