



665 СТ 665

СМАЗКА ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание:

Смазка на основе сульфоната кальция, устойчива к высоким температурам и тяжелым условиям в течение длительного времени; особенно устойчива к ударам и вибрации.

Преимущества:

- Чрезвычайно высокая устойчивость к высоким температурам.
- Не разлагается в случае краткосрочного перегрева.
- Отличные противозадирные свойства, увеличивает износостойкость механизмов и интервал смазки.
- Стойкость к окислению и коррозии.
- Отличная стойкость к воде, пару, соленым брызгам, не эмульгирует.
- Очень низкий пусковой момент даже при низких температурах.
- Подходит для опорных механизмов, снижает рабочий шум.

Область применения:

- Смазка конвейеров под воздействием высокой температуры и вибрации.
- Вентиляторы, подшипники (в условиях высоких температур).
- Сельское хозяйство, ТР, военно-морской флот, черная металлургия, каменоломни. Электродвигатели.
- Производство древесины, бумаги, кабельных барабанов и т.д.

Особенности:

Цвет: коричневый

Точка росы (НМТ 60-102): > 300 °С

Класс по NLGI: 2

Пенетрация (NFT 60-132): 265-295

Отделение масла при 100°C (AIR 1650): 3%

Температура: - 25°C до 190°C

Выдерживает > 2000 часов при 150°C.

Инструкция:

Нанесите смазку равномерным тонким слоем на сухую очищенную поверхность.

Артикул/Упаковка:

Артикул 3665С4 Картридж 400г x12

Артикул 3665В7 Коробка 1 кг x6.

www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)991-48-48;
8-985-365-99; 9-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru