

HT 900 PATE ANTI GRIPPANTE



Определение:

Противозадирная паста на основе микронизированной меди для сборки, монтажа, предотвращения и устранения заеданий, восстановления и защиты металлических соединений.

Может быть использована везде, где есть риск возникновения истирания и коррозионного износа контактирующих поверхностей, может использоваться при высоких температурах и позволяет провести разборку обработанных узлов и механизмов после длительной эксплуатации.

Преимущества:

- Облегчает монтаж и демонтаж металлических узлов.
- Обладает усиленными антикоррозионными свойствами.
- Характеризуется высокой тепло- и электропроводностью.
- Предотвращает износ, вызванный коррозией.
- Может применяться во влажной атмосфере.
- Области применения:
 - Узлы, механизмы, крепеж и поворотные механизмы на металлургических предприятиях.
 - Стекольная промышленность,
 - Производство стекла, кирпича, цемента
 - Турбины различного назначения
 - Химические и нефтехимические производства.
- Примечание: паста используется только в статических или очень медленно движущихся узлах и механизмах.

Особенности:

Цвет - медный

Средний размер частиц меди - 16 микрон

Загуститель - литиевое мыло

Проникновение 60 cPs (NFT 60 132) - 290/320

Класс NLGI - 1

Диапазон рабочих температур - от -40 до + 1100 ° C (сухая смазка)

Применение:

Очистить обрабатываемые детали,

Нанести тонким слоем на детали перед сборкой.

Упаковка:

Банка - 1 кг, 6 шт в упаковке

Ведро - 5 кг, 5 шт в упаковке

Бочка - 200 кг, 1 шт в упаковке