



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ

ХимТекo стайл

791/804 PROTOR SG 100

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

ЦВЕТНАЯ ПОЛИРОВОЧНАЯ ЗАЩИТА

Определение

Антикоррозийный, водоотталкивающий защитный продукт, образующий высокоэффективную самозатягивающуюся защитную пленку. (Доступно в красном 804 и бесцветном 791).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит хлорсодержащих и токсичных растворителей.
- Демонстрирует превосходную устойчивость при испытаниях на воздействие солевого тумана.
- Быстрая сушка,
- Образует самозатягивающуюся пленку.

Существенным свойством этого продукта является образование светлой тонкой восково-маслянистой пленки, совместимой с последующей обработкой.

Защитная пленка легко удаляется путем протирки или растворителем (ORASOLV M1).

Подходит для любых деталей, независимо от их формы или степени влажности.

Свойства PROTOR SG 100 позволяют вытеснять воду с защищаемых поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЕЙ

- PROTOR SG 100 предназначен для защиты от коррозии металлических деталей, перед механической обработкой, окончательной упаковкой или обработкой.
- Защищает инструменты, литьевые формы.
- Защита инструмента, литьевых форм,
- Межоперационная обработка или длительное хранение.
- Антикоррозионная защита от водяных и солевых аэрозолей транспортных средств и инструментов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Бесцветный/ Красный
Плотность (ASTM D4052)	0,715
Содержание нелетучих веществ	20/28%
Температура вспышки (ASTM D56)	<21 ° C
Расход	40 м ² / кг
Продолжительность защиты внутри помещений	6 месяцев -1 год

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продукт можно наносить путем погружения, кистью или распылителем.

УПАКОВКИ

650 мл x 12

500 мл x 12

5 L x 4

200 L x 1

РАЗРЕШЕНИЕ

- Соответствует MIL C81 309 E3
- Соответствует ISO L 6743/8 cat REE