



642 PATE N70

МОНТАЖНАЯ ПРОТИВОЗАДИРНАЯ ПАСТА // 1400 ° C

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

PATE N70 - сборочная паста с противозадирными свойствами для сборки резьбовых деталей. Для использования при очень высоких температурах или агрессивных средах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Комбинация составляющих компонентов придает ему исключительные противозадирные свойства. Очень хорошая стойкость при высоких температурах. Очень эффективная защита от ржавчины и контактной коррозии. Детали можно легко разобрать даже через несколько лет.

Отличная устойчивость к неблагоприятным погодным и морским условиям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для сборки всех типов резьбовых деталей, болтов, резьбовых соединений или уплотнений и т. д., подверженных воздействию высоких температур или агрессивных сред. PATE N70 рекомендуется для сплавов цветных металлов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	черный
Загуститель	неорганический
Текстура	густая жидкость
Температура каплепадения	нет
Пенетрация	265/295
Содержание хлора, серы, фтора	<200 ppm
Рабочая температура:	-30 ° C до + 1400 ° C сухая смазка

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Нанесите PATE N70 кистью перед сборкой на чистые и обезжиренные детали.

УПАКОВКИ

500 г олова Ref. 6642 В6 х 6

PATE N70