



СВ6 806

высокотемпературная смазка для цепей.

Описание:

СВ6 – высокотехнологичная синтетическая чистая смазка, обладающая высокой производительностью, рекомендуется для смазки цепей и конвейеров, работающих при высокой температуре, в запыленной среде, при высокой нагрузке.

Область применения:

- Текстильная промышленность. Производство стекловаты. Деревообрабатывающая промышленность. Стекольная промышленность. Конвейерная цепь в автомобильной промышленности. Печи в пищевой промышленности. Конвейеры в производстве упаковки, бумажной и печатной промышленности. Погрузчики.

Особенности:

Внешний вид - желтый, прозрачный.

Плотность при 15°C (ASTM D 4052) - 0,900.

Температура застывания -30°C.

Температура воспламенения (ASTM D 56) - > 300°C.

Потери на испарение (ASTM D 972) - <2%.

200 ° C в течение 24 часов:

Вязкость при 10 ° C (ASTM D 445) 1700 1 800 сСт.

Вязкость при 25 ° C (ASTM D 445) 430-650 сСт.

Вязкость при 40 ° C (ASTM D 445) 210 сСт.

Вязкость при 100 ° C (ASTM D 445) 32 сСт.

Износ на четырехшариковой машине (ASTM D 2783) <0,4 мм.

Рабочая температура от -30 до + 280°C.

Инструкция по применению:

Нанести смазку на предварительно очищенную поверхность. Смазку можно наносить капельно, распылением, окунанием или кистью.

Артикул/Упаковка:

Артикул 4806 x 12 А4, Аэрозоль 650 мл

Артикул 3806 I2 x 12, Канистра 1 л

Артикул J1 3806 x 4, Канистра 5 л

Артикул 3806 O1 x 1, Бочонок 20 л

Артикул U2 3806 x 1, Бочка 200 л



www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)991-48-48;
8-985-365-99; 9-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru