



**605 WSA** Смазка для условий повышенной влажности.

**Описание:**

Консистентная смазка для использования во влажных или агрессивных средах, для подшипников в морских условиях.

**Преимущества:**

- Отличная стойкость к окислению, хорошие противоизносные и противозадирные свойства.
- Хорошая стойкость к УФ-излучению.
- Не растворима в холодной, горячей, морской воде.
- Не содержит силикон.
- Отличная адгезия к металлу.

**Область применения:**

Рекомендуется для всех подшипников, работающих в тяжелых условиях (распыление воды, тяжелые нагрузки и т.д.).

Смазка или защита кабелей, открытых зубчатых передач, цепей в условиях высокой влажности и агрессивной среды.

Смазка осей, клапанов.

Подходит для судостроительной, бумажной промышленности, армии, военно-морского флота, портов, шлюзов и т.д.

**Особенности:**

Цвет – зеленый.

Текстура – тягучая.

Точка росы > 160°C.

Рабочая температура от -30 до + 130°C.

**Инструкция по применению:**

Равномерно распределите смазку на очищенной поверхности.

- Артикул/ Упаковка      4605 А4, аэрозоль 650 мл х12шт.  
   Q4 3605, туба 200г х12шт.  
   С4 3605, картридж 400 г х12шт.  
   3605 В7 банка 1 кг хбшт.  
   3605 S1 ведро 5 кг х2шт.  
   3605 O2, бочка 25 кг х1шт.  
   O4 3605, бочка 50 кг х1шт.  
   3605 U1, бочка 180 кг х1шт.  
   4605 RA4, негорючая аэрозоль 650 мл х12шт.

[www.orapi.org](http://www.orapi.org)

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;  
8-925-001-64-42. E-MAIL: [zakaz@himteco.ru](mailto:zakaz@himteco.ru) ; [info@himteco.ru](mailto:info@himteco.ru)