



699 GALVA EXPRESS

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ХОЛОДНОЙ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Быстродействующее средство для холодной гальванизации хорошо защищает от коррозии. Быстро сохнет. Имеет яркий цвет. Содержит алюминий и ламель-цинк. Хорошо отгальванизует химикаты (за исключением кислот). Входящий в состав CO₂ не воспламеняется и дружелюбен к природе. Удобная насадка позволяет работать в радиусе 360°.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Сварка, окраска содержащих сталь и оцинкованных поверхностей. Защитное действие против коррозии стали и чугуна.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Очистить от смазки и масла можно эффективным средством Orapi SDI New. Защитите поверхности, которые в данный момент не окрашиваются. Температура банки должна быть прим. 20°C. Сильно встряхнуть банку до тех пор, пока внутри не начнут двигаться шарики. Распылить на расстоянии 20 см тонким слоем, дать поверхности высохнуть после нанесения каждого последующего слоя. Встряхивать банку и во время окрашивания.

Цвет	блестящий металлически серый	
Устойчивость к засаливанию	250 часов	
Стандарты	ISO 9227 и ASTM B117.02	
Артикул/упаковка	4699 A4 Спрей 650 млх12	
Плотность при 20°C (ASTM D 4052)	1,4	
Время высыхания	через 15 мин. сухой на прикосновение Через 12 h полностью сухой	
Солевой туман	>250 h	
Достаточность	1 м / аэрозоль	



www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;
8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru