



ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ ХимТекос тайл

809 CT SI

Водоотталкивающая силиконовая смазка

Соответствует требованиям для использования в пищевой промышленности

Определение:

Изоляционная, нелипкая, водоотталкивающая смазка, изготовлена на основе густого силиконового масла с загустителем, предназначена для монтажа и различных видов смазки.

Преимущества:

Антипригарная, предотвращает адгезию.

Водоотталкивающая, отличная устойчивость к жидкостям.

Смазывает и обеспечивает оптимальное скольжение.

Усиленная устойчивость к окислению, воздействию растворителей и химическим веществам.

Усиленные диэлектрические характеристики, даже во влажных средах.

Химически инертна; не вызывает коррозии металлов.

Не повреждает пластмассы или резиновые материалы.

Области применения:

Особенно рекомендуется в качестве водонепроницаемого и изолирующего защитного продукта.

Защищает от электролитической и гальванической коррозии.

Изолирует и герметизирует электрические и электронные схемы и компоненты.

Электрооборудование, реле, разъемы, антенны и т. д.

Батарейные клеммы, адаптеры для головок и ламп и все оборудование, требующее защиты от воды.

Смазка при сборке деталей при очень небольшом зазоре. Облегчает скольжение.

Смазка для металлических / пластмассовых, металлических / эластомерных поверхностей.

Обработка резиновых уплотнительных колец.

Смазка резиновых / металлических поверхностей в гидравлических и пневматических системах.

Подходит для смазки вакуумных механизмов, горнолыжного оборудования и др.

Технические характеристики:

Внешний вид - бесцветный полупрозрачный

Испарение в течение 24 часов при 200 ° C - 3%

Рабочая температура - -60 ° C до + 200 ° C

Диэлектрическая прочность кВ / мм (ASTM D 419) - 20

Инструкция по использованию:

Поверхности, которые были смазаны минеральной смазкой, должны быть совершенно чистыми перед нанесением.

Упаковки:

Аэрозоль 650 мл x 12