



SI 20

Высококачественная смазка

Литий / силикон

Предназначена для влажных сред

Определение:

Универсальная смазка для всех типов механизмов, работающих во влажных средах.

Преимущества:

- Противоизносные,
- Антикоррозионные,
- Выдерживает влажные условия,
- Выдерживает умеренные нагрузки,
- Подходит для высоких скоростей,
- Отличное соотношение цены и качества,
- Поглощает тепловую энергию, не перенося ее.

Области применения:

Шарикоподшипники, иглы и ролики, подшипники, соединения, строительное оборудование коммунальная техника, погрузочно-разгрузочное и транспортное оборудование, сельскохозяйственное оборудование и любой механизм, требующий применения смазки с улучшенными водоотталкивающими свойствами.

Технические характеристики:

Мыло - литиевое

Рабочая Температура - -30 ° C до + 160 ° C

Цвет - светло-бежевый

Температура каплепадения (NFT 60-102) - 185 ° C

Степень NLGI - 2

Пенетрация 60 сП (NFT 60-132) - 265-275

4 шариковый тест (ASTM D 2783) > 260 кг

Инструкции по использованию:

Перед нанесением тщательно очистить и обезжирить детали.

Упаковка:

1 кг банка х 6

Барабан 50 кг х 1

www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;
8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru