



822 ESIL 10/10

Анти адгезионное покрытие с силиконом на водной основе.

Определение:

Анти адгезионное покрытие, разделительный агент, смазка на водной основе.

Преимущества:

- Не оставляет пятен, разводов, ореолов и смолистых остатков.
- Не прилипает, не пенится.
- Максимальная эффективность достигается при нанесении тонкого слоя.
- Отличные водоотталкивающие свойства.
- Может применяться на металле, пластике и дереве.
- **Невоспламеняющийся** и без запаха.

Области применения:

Для извлечения из форм изделий из полиамидов, полиэфиров, полиуретанов, эпоксидных смол, резины, ABS и т. д.

Смазка металл / металл, металл-пластик, пластик-пластик, дерево / металл, картон, ПЭТ, ПЭ, ПП и т. д.

Смазка конвейеров в различных отраслях промышленности, в том числе сельскохозяйственной, пищевой промышленности и т. д.

Может использоваться на многих этапах при производстве изделий из пластмасс.

Антиадгезив для бетона, цемента, смолы, битума, полимеров и т. д.

Смазка каучуков и пластмасс для облегчения монтажа

Обработка штампов и игл в текстильной промышленности.

Технические характеристики:

Аспект	белая жидкость (эмульсия)
Рабочая температура	+ 5 ° C + 210 ° C
Плотность	0,991
pH	9.7
Сухое вещество	39-41%

Инструкции по использованию:

Распылите ровный и тонкий слой на обрабатываемые детали и при необходимости повторите операцию.

Может наноситься кистью, путем погружения или распыления.

Используется в чистом виде или в разбавлении, в зависимости от применения.

При разбавлении необходимо использовать мягкую воду, полученную эмульсию необходимо регулярно размешивать.

Упаковки:

5 л x 4 шт.

20 л x 1 шт.