


## ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ

### ХимТекос тайл



#### 953 ADHERENT COURROIES

#### УЛУЧШЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ

#### ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Увеличивает адгезию и уменьшает износ приводных ремней .

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличение сцепления приводных ремней до 3 раз

Может использоваться с различными видами приводных ремней, изготовленных из различных материалов

Предотвращает отверждение ремней

Предотвращает потерю мощности

Не окрашивается, не окисляется

Полностью нерастворим в воде

Не притягивает пыль, защищает от истирания от пыли

Не содержит хлорированных растворителей

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Резиновые, кожаные, холстяные или композитные ремни различных форм-зубчатые, трапециевидные, гладкие.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид

прозрачная жидкость

Цвет

светло-коричневый

Запах

характерный растворителя

Плотность

0,710

#### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Хорошо взболтать перед использованием. Распылить на не движущийся ремень.

Подождите 10 минут до перезапуска. Не распылять включенные электродвигатели.

Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не распылять вблизи открытого пламени, ламп накаливания и обогревательных приборов

#### УПАКОВКА

650 мл аэрозоль x 12