



POUDRE 2115

Сухая смазка

Чистый и микронизированный графитовый порошок

Определение:

Микронизированный чистый графит, для использования в качестве предварительной обработки для сверления,ковки и смазки некоторых механизмов. Гарантирует сухую пленку с фиксированными характеристиками, независимо от изменений температуры, в отличие от традиционной смазки и масла.

Преимущества:

Значительно уменьшает все коэффициенты трения между металлами и / или пластиком, на которые он наносится. Поставляется готовым к использованию в виде чистого порошка графита.

Обеспечивает гладкую сухую однородную пленку, которая прилипает к поверхностям.

Не вызывает коррозии, предотвращает поверхностное окисление и синеву обработанных участков.

Выдерживает истирание и смазывает резьбовые детали при линейном или вращательном движении. Облегчает сборку и обеспечивает безопасный неразрушающий демонтаж.

Пленка сразу высыхает. Эта смазка не притягивает и не сорбирует пыль. Не прилипает, не окрашивается. Не токсична, не воспламеняется.

Сформированная пленка является электропроводящей.

Области применения:

Ковка и горячая штамповка любого металла,

Смазка пресс-форм, матриц, заготовок, инструментов и т. д.

Защита инструментов при хранении.

Смазка в пыльных средах. Смазка при очень низких и очень высоких температурах.

Смазка электрических разъемов.

Технические характеристики:

Внешний вид - порошок

Цвет - черный

Сухой смазочный материал - графит

Плотность - 2,25 г / мл

Чистота - > 99,5%

Средняя зернистость - от 5 до 7 мкм

Сера, хлор и фтор - <200 ppm

Рабочая температура - от -70 ° C до + 900 ° C

Инструкция по применению:

Перед применением детали должны быть чистыми и сухими.

Равномерно распределите тонкий слой продукта кистью.

Упаковка:

Ведро, 1 кг x 1 шт

Мешок, 15 кг x 1 шт

www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;

8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru