

<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА</b>	<b>300 СТОПОРЯЩЕЕ СРЕДСТВО</b>	FT1/013 Ред. 6  24/08/99
------------------------------	--	--------------------------------

**ФИКСАЦИЯ, БЛОКИРОВКА, ... БОЛТЫ, ГАЙКИ, ...  
ОЧЕНЬ ТРУДНАЯ РАЗБОРКА**

**1. ОПИСАНИЕ:**

Анаэробная смола для блокировки шпилек, гаек и болтов, предназначенная для соединений, которые обычно не должны разбираться.

**2. ПРЕИМУЩЕСТВА**

Очень хорошая стойкость к ударам и колебаниям, предохраняет от коррозии. Распространяется на 100% поверхностей.

Очень стойкая к маслам, углеводородам, холодной и горячей воде, пару, рабочим средам и промышленным газам и т.д.

Очень трудная разборка. Отличная прочность в течение длительного времени.

**Экономична:** Флакон в форме V позволяет использовать 100% смолы.

ОДИН флакон в 50 мл позволяет зафиксировать **600 болтов М10**.

Обеспечивает **превосходную герметичность** винтовой резьбы, при наличии достаточного количества средства на резьбе.

**3. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Техническое обслуживание и машиностроение.

Рекомендуется для постоянной блокировки шпилек, болтов, гаек и т.д. во всех механизмах.

**Стопорит, фиксирует, блокирует, усиливает** все соединения.

**4. СВОЙСТВА:**

Вид.....зеленая вязкая жидкость.

Запах .....характерный.

Температура применения.....от -60 до +150°C.

Вязкость.....500 - 700 имп/с.

Минимальный/максимальный рекомендуемый зазор.....0,05 - 0,3 мм.

Время схватывания на стали ..... 10 - 25 минут.

Разрыв на болтах М10 сталь (норма NFT 76-124) ..... больше 20 Нм.

Полная полимеризация ..... 24 часа.

**АТТЕСТАЦИЯ:**

Электрическая Компания Франции RMUC 16048. АВИОСТРОЕНИЕ PQ 10053.051.03. СООТВЕТСТВУЕТ техническим условиям ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ.

**5. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Готово к употреблению. Температура нанесения: от +5 до +40°C.

Накладывать герметик на чистые и сухие поверхности таким образом, чтобы полностью закрыть зазор.

Соединить детали и не трогать их во время схватывания (10 - 15 минут).

Для ускорения ФИКСАЦИИ (на **НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**, обработанных металлах или же на холоде):  
использовать **ACTIVATEUR 3140** или **ACTIVATEUR 3141**.

**6. ХРАНЕНИЕ:**

Минимум два года в закрытой фабричной упаковке в сухом месте при температуре от +5 до + 25°C.

**7. ГИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТЬ:**

Не раздражающий. Избегать попадания в глаза. Хранить в недосягаемом для детей месте.

**8. УПАКОВКА:**

Флакон по 50 мл по 6 (арт.: 1300F3). Флакон по 250 мл по 2 (арт.: 1300F5).

Флакон по 5 мл по 24 (арт.: 1300F1). Флакон по 24 мл по 24 (арт.: 1300F9).

*Компания «Орапи» не может предусмотреть все возможные случаи применения своей продукции и условий ее использования. Компания не несет никакой ответственности в случае ее неправильного использования и применения в специфических целях. Приведенная информация ни в коем случае не должна заменять предварительные испытания, необходимые для проверки соответствия продукции для каждого конкретного случая.*



*ZI EST- 12, Avenue Pierre Mendès France- BP40- 69511 Vaux en Velin Cedex-  
Tel : 0 4. 78. 80.46. 70- Fax : 0.4. 72.04.58.91*